

Komponenten


Flansche nach HAINKE Werksnorm

Technische Daten

Die Flansche werden aus sendzimir verzinktem Stahlblech gelasert.

Optionen

- Flansche aus Edelstahl 1.4301, 1.4404 oder 1.4571
- Flansche aus S235JR+AR in feuerverzinkter Ausführung
- Flansche aus S235JR+AR in grundierter Ausführung
- Flansche aus S235JR+AR in unbehandelter Ausführung



Durchmesser	Innen-ø	Loch-kreis	Aussen-ø	Flansch-stärke	Loch-größe	Loch-anzahl	Gewicht	Durchmesser	Innen-ø	Loch-kreis	Aussen-ø	Flansch-stärke	Loch-größe	Loch-anzahl	Gewicht
DN	D [mm]	d1 [mm]	D2 [mm]	s [mm]	[mm]	[mm]	[kg]	DN	D [mm]	d1 [mm]	D2 [mm]	s [mm]	[mm]	[mm]	[kg]
80	85	115	135	3,00	10,00	8	0,19	450	455	489	515	6,00	12,00	16	2,05
100	105	135	155	3,00	10,00	8	0,23	475	480	515	540	6,00	12,00	16	2,16
120	125	155	175	3,00	10,00	8	0,26	500	505	540	565	6,00	12,00	16	2,28
125	130	160	180	3,00	10,00	8	0,27	550	555	590	615	6,00	12,00	16	2,51
140	143	175	193	3,00	10,00	8	0,30	600	605	640	665	6,00	12,00	16	2,73
150	155	185	205	5,00	10,00	8	0,53	630	635	670	695	6,00	12,00	24	2,83
160	165	195	215	5,00	10,00	8	0,56	650	655	690	715	6,00	12,00	24	2,89
180	185	215	235	5,00	10,00	8	0,62	700	705	750	785	6,00	12,00	24	4,26
200	205	235	255	5,00	10,00	12	0,67	750	755	800	835	6,00	12,00	24	4,56
225	230	260	280	5,00	10,00	12	0,74	800	805	850	885	6,00	12,00	24	4,85
250	255	285	305	5,00	10,00	12	0,83	850	855	900	935	6,00	12,00	24	5,15
275	280	310	330	5,00	10,00	12	0,90	900	905	950	985	6,00	12,00	24	5,43
300	305	336	355	5,00	10,00	12	0,97	950	955	1000	1035	6,00	12,00	24	5,73
315	320	351	370	5,00	10,00	12	1,22	1000	1005	1050	1085	6,00	12,00	24	6,02
325	330	360	380	5,00	10,00	12	1,30	1100	1105	1147	1185	6,00	12,00	28	6,56
350	355	389	415	5,00	12,00	12	1,36	1150	1155	1197	1235	6,00	12,00	28	6,85
375	380	424	440	6,00	12,00	12	1,74	1200	1205	1247	1285	6,00	12,00	24	7,18
400	405	439	465	6,00	12,00	16	1,85	1250	1255	1300	1335	6,00	12,00	28	7,50
425	430	462	490	6,00	12,00	16	1,96								